

特に指定のある場合の加算額

1. 特殊配合指定の加算額

指定材料名	1 m ³ 当たり加算額 価格(円)	備考欄
早強セメント	1,000	土木、建築一律(1週強度)
軽量 1種	19,500	
豆砂利コンクリート	1,000	15mm砕石コンクリート
高性能減水剤	実費	

(註) 上記以外の特殊材料については実費加算をお願い致します。

2. その他の割増

小型車増	3,000円/m ³	2t車・3t車
	2,000円/m ³	4t車~7t車
山間部及び大島地区	2,000円/m ³	新居浜・西条山間
	2,500円/m ³	寒風山・大永山・別子・石鎚、高縄山間部
	5,000円/m ³	大島地区
時間外	2,000円/m ³	17時~22時・5時~8時
	実費	22時~5時
水の運搬	5,000円/1車	遠距離の場合割増しあり

3. 試験料

試験項目	手数料(円)	備考欄	
コンクリート現場代行試験			
スランプ試験 空気量試験 コンクリート温度測定	4,000	一式	
圧縮強度試験(供試体作成) 1本			1,500
曲げ強度試験(供試体作成) 1本			(粗骨材 20mm) 3,000
			(粗骨材 40mm) 4,000
塩化物量測定	2,000		
単位水量試験	5,000		
現場養生管理費(1本)	1,000		
現場封緘養生管理費(1本)	1,000		
外部依頼圧縮強度試験(3本)	7,000		
外部依頼曲げ強度試験(3本)	11,000		
φ5×10供試体圧縮強度試験(3本)	3,000		
コア供試体(1本) (φ10cm)			
圧縮強度試験	4,000		
キャッピング、研磨	2,500		
コア供試体(3本) (φ5cm)			
圧縮強度試験	6,000	}	
キャッピング、研磨			
試験練り(1配合、供試体6本) (スランプ・空気量・コンクリート温度・塩化物量測定含む)	15,000	その他試験料は上記による	
縦割り試験手数料(1ロット3回分)	10,000		

※ 上記以外の項目については協議の上、決定します。

生コンクリート標準価格表

令和5年度

※価格表の金額に消費税は含まれておりません。

東予広域生コンクリート協同組合

〒792-0825

事務所 新居浜市星原町11番31号

電話 (0897) 47-7761

FAX (0897) 47-7762

組 合 員

組 合 員 名	工場所在地	電 話
安藤工業(株)セメント事業部	西条市小松町新屋敷甲1039番地2	(0898)72-2611
協和生コン(株)	西条市丹原町徳能甲79番地1	(0898)68-7861
藤岡生コン(株)	西条市丹原町田野上方1096番地	(0898)68-7729
㈱キクノ生コン事業部西条工場	西条市港174番地3	(0897)55-0607
大和生コン(株)西条工場	西条市喜多川字八丁847番地	(0897)56-3846
泉陽生コン(株)	新居浜市磯浦町18番24号	(0897)34-2222
㈱新居浜ブロック工業所	新居浜市東田1丁目甲1065-1	(0897)41-1359
飛鷹生コンクリート(株)	四国中央市具定町490番地	(0896)23-3166

1. 普通コンクリート (JIS品)

粗骨材 20mm 空気量 4.5%

No.	呼び強度	スランプ又は スランプフロー cm	価 格
1	18	8	19,200
2		10	19,300
3		12	19,400
4		15	19,600
5		18	19,700
6	21	8	19,600
7		10	19,700
8		12	19,800
9		15	20,000
10		18	20,100
11	24	21	20,400
12		8	19,900
13		10	20,000
14		12	20,100
15		15	20,300
16		18	20,500
17		21	20,800
18	27	8	20,300
19		10	20,400
20		12	20,500
21		15	20,800
22		18	20,900
23	30	21	21,200
24		8	20,700
25		10	20,800
26		12	20,900
27		15	21,100
28		18	21,300
29		21	21,600
30	33	8	20,900
31		10	21,100
32		12	21,200
33		15	21,400
34		18	21,600
35	21	21,900	

No.	呼び強度	スランプ又は スランプフロー cm	価 格
36	36	8	21,400
37		10	21,600
38		12	21,700
39		15	21,900
40		18	22,200
41		21	22,500
42		40	8
43	10		22,300
44	12		22,400
45	15		22,700
46	18		23,000
47	42	21	23,300
48		8	22,400
49		10	22,600
50		12	22,700
51		15	23,000
52		18	23,300
53	45	21	23,600
54		8	22,800
55		10	23,000
56		12	23,100
57		15	23,400
58		18	23,700
59		21	24,000

※ 高性能AE減水剤 使用時は
別途料金が必要です。
※ 残コン等については、別途
協議させていただきます。

1. 普通コンクリート (JIS品)

粗骨材 40mm 空気量 4.5%

No.	呼び強度	スランプ又は スランプフロー cm	価 格
1	18	5	18,900
2		8	19,000
3		10	19,100
4		12	19,200
5		15	19,400
6	21	5	19,200
7		8	19,400
8		10	19,500
9		12	19,600
10		15	19,800
11	24	5	19,500
12		8	19,700
13		10	19,800
14		12	19,900
15	27	15	20,100
16		5	19,800
17		8	20,000
18		10	20,100
19		12	20,200
20		15	20,400
21	30	5	20,200
22		8	20,400
23		10	20,500
24		12	20,600
25		15	20,700

強度・品質及び試験について

1. 強 度

- (1) 強度は呼び強度の値です。
- (2) 強度はレディーミクストコンクリート(JIS A 5308)の規定に基づく。
- (3) 気温補正を行った場合は強度のランクが上がりますのでその相当欄を摘要いたします。

2. 品質は、日本工業規格、JIS A 5308 の規格に合格する品質とする。

強度 = 20 ± 2℃の水中養生による試験結果とし、その判定はJISに定められた判定方法による。

スランプ、空気量、骨材最大寸法、その他の事項についてもJIS A 5308の規定によるものとし、その判定はJIS規格によるものとする。JIS規格外の配合及び試験頻度(回数)以上のものについては別途計算の価格とさせていただきます。

No.	呼び強度	スランプ又は スランプフロー cm	価 格
1	曲げ4.5	2.5	21,700
2	20mm	6.5	22,100
3	曲げ4.5	2.5	21,300
4	40mm	6.5	21,700

(JIS品外)

モルタル C(セメント量 kg/m ³)	価 格
C300	19,600
C350	20,200
C400	20,900
C450	21,500
C500	22,200
C550	22,800
C600	23,500
C650	24,100
C700	24,800
C750	25,400
C800	26,100